

Jméno výrobku:	Bluelab pH Pen
Kód produktu:	PENPH
Kód UPC:	9421024920234
Země původu:	Nový Zéland
Kód tarifu:	9027,80
Množství zásilky:	Prodává se jako samostatná jednotka
Informace o balení:	
Hmotnost balení:	0,24 kg / 0,529 lb
Délka balení:	205 mm / 8,07 palce
Šířka balení:	94 mm / 3,70 palce
Výška balení:	48 mm / 1,80 palce

Popis prodeje:

POZNÁMKA: Tuto kopii lze použít v brožurách, katalogích nebo online

Špičkové praktické řešení pro měření pH

Perfektní pro rychlé a snadné měření pH a teploty přímo z vašeho roztoku. Bluelab® pH Pen je preferovanou volbou pro ruční pH metry. Poskytuje kompaktní, rychlý a praktický způsob, jak řídit úspěch vašich plodin a zajistit maximální příjem živin.

Klíčovým parametrem, který ovlivňuje příjem živin, je to, zda je váš roztok kyselý nebo zásaditý. To měříme v pH.

Ve spojení s naším perem Bluelab® Conductivity Pen máte robustní, pohodlný a přesný systém měření.

Zaregistrujte svůj produkt zde: <http://bluelab.com/product-registration>

Funkce:

- Měří pH a teplotu
- Volitelné jednotky teploty
- Plně vodotěsný
- Podsvícený LCD displej
- Dvojitá spojovací sonda (nelze vyměnit)
- Jednoduchý dvoubodový proces kalibrace s 30denním kalibračním indikátorem

- Funkce Hold čtení
- Indikátor slabé baterie
- Funkce automatického vypnutí
- Automatická teplotní kompenzace
- Včetně 1 vyměnitelné baterie AAA

Záruka produktu:

Jednoletá bezplatná záruka na opravu nebo výměnu.



Obrázek produktu:



Obrázky produktů dostupné pro použití na obrazovce nebo webu:

- Bluelab-pHPen-F-capoff-MR-flat-RGB.jpg
- Bluelab-PHPen-F-capoff-WEB.jpg
- Bluelab-pHPen-F-capoff-WEB-sml.jpg
- Bluelab-pHPen-C-MR-Flat-RGB.jpg
- Bluelab-pHPen-C-WEB-Lrg.jpg
- Bluelab-pHPen-C-WEB-sml.jpg

Obrázky produktů dostupné pro PRINT:

Poznámka: Tyto obrázky mají vysoké rozlišení v CMYK.

- Bluelab-pHPen-C-MR-flat-CMYK.tif
- Bluelab-pHPen-F-capoff-MR-flat-CMYK.tif

Technické specifikace:

Rozsah měření:	0,0 – 14,0 pH 0 – 50 °C / 32 – 122 °F
Rozlišení:	0,1 pH 1 °C / 1 °F
Přesnost při 25 °C / 77 °F:	± 0,1 pH, ± 1 °C / ± 2 °F
Automatická teplotní kompenzace:	Ano
Provozní prostředí:	0 – 50 °C / 32 – 122 °F
Kalibrace:	Dvoubodová, pH 7,0 & pH 4,0 nebo pH 10,0
Napájení:	1 x AAA alkalická baterie
Jazyky uživatelské příručky Dostupný:	Angličtina; Español-España; Español latinoamerica; Français; Français-Kanada; Nederlands; německy
certifikace:	CE a FCC