

ACTIVATED CARBON CKG-SUPER LITE W



SPECIFICATIEBLAD **CKG-SUPER LITE W**

CKG Super Lite W is stoom geactiveerde granulaat actieve kool. Het basisproduct van CKG Super Lite W is hout. Kenmerkend zijn de lage dichtheid en hoge adsorptie capaciteit. Ook toepasbaar voor waterfiltratie.

Toepasbaar als filtertype	Organische gassen, koolwaterstof oplosmiddelen, VOC, chlorine, ozon en geur
Actiefkool met een doorsnee van	4x8 mesh [4,75-2,36]
Impregnatie	Virgin
Iodinenummer	1000
Omvang dichtheid	270 kg/m ³
As gehalte	2%
Vochtigheid	<5%
CTC werkzaamheid	50%
Micropore SG	0,44
Meso+ BJH	0,21

Bij de genoemde specificaties wordt uitgegaan van gemiddelde waarde.

care for air!



ACTIVATED CARBON CKG-SUPER LITE W



DATA SHEET **CKG-SUPER LITE W**

CKG Super Lite W is a steam-activated active carbon granulate. The raw material of CKG Super Lite W is wood. CKG Super Lite W is characterised by low density and high adsorption. Also applicable for water filtration.

Applicable as filter type	Organic gases, hydrocarbons, solvents, VOCs, chlorine, ozone and odour
Active carbon with a diameter of	Mesh 4x8 [4.75-2.36]
Impregnation	Virgin
Iodine number	1000
Density range	270 kg/m ³
Ash content	2%
Moisture content	<5%
CTC absorption	50%
Micropore SG	0.44
Meso+ JH	0.21

The specifications mentioned are based on average values.

PRODUKTDATENBLATT **CKG-SUPER LITE W**

CKG Super Lite W ist ein dampfaktiviertes Aktivkohlegranulat, das aus Holz gewonnen wird. CKG Super Lite W zeichnet sich durch eine niedrige Dichte und eine hohe Adsorptionskapazität aus. Auch für die Filtration von Wasser geeignet.

Verwendbar als Filter für	Organische Gase, Kohlenwasserstoff, Lösungsmittel, flüchtige organische Verbindungen (VOC), Chlor, Ozon, Gerüche
Aktivkohle mit einer Korngröße von	4 x 8 Mesh [4,75-2,36]
Imprägnierung	Virgin
Jodzahl	1000
Dichte	270 kg/m ³
Aschegehalt	2 %
Feuchtigkeitsgehalt	<5 %
CTC-Aktivität	50 %
Micropore SG	0,44
Meso+ BJH	0,21

Bei den genannten Spezifikationen handelt es sich um Durchschnittswerte.

Handelsweg 10 • 4231 EZ Meerkerk • The Netherlands
info@cf-industrial.nl • cf-industrial.nl • +31 (0)183 60 07 77

